



Aplicações

Os manômetros com selo sanitário, são construídos totalmente de aço inoxidável para aplicações em indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas e nos locais onde se requerem facilidade de desmontagem para a limpeza e inspeção.

A superfície plana da membrana corrugada de aço inoxidável evita a incrustação dos produtos.

Características técnicas e especificações dos manômetros conforme modelo: 10 IN.

Tipos de selos sanitários, vide páginas 95 a 97.

Modelos fabricados

- Modelo 27 TC = Tri-clamp
- Modelo 28 Roscado = SMS
- Modelo 29 Roscado = RJT
- Modelo 30 Roscado = IDF
- Modelo 31 Roscado = DIN
- Modelo 32 Homogeneizador

Faixas de pressão

- Modelo 27 TC = vácuo até 70 kgf/cm²
- Modelo 28 a 31 Roscado = de 1 até 40 kgf/cm²
- Modelo 32 Homogeneizador = de 100 até 1000 kgf/cm²

Selo sanitário

- Tri-clamp: bitolas de 1/2" até 8"
- Roscado SMS: bitolas de 1" até 4"
- Roscado IDF: bitolas de 1" até 4"
- Roscado RJT: bitolas de 1" até 4"
- Roscado DIN: bitolas de 1/2" até 6"